

DOMAIR

tu aire acondicionado

Catalogo / Tarifa splits 2013



Calidad, diseño y ahorro



Ahorro energético, silencio y confort...

Con nuestra nueva gama de splits encontrarás el equipo de aire acondicionado que necesitas para tu hogar.


Los aires acondicionados de Domair están diseñados para un máximo confort, un nivel de consumo de energía muy bajo y funcionamiento silencioso que junto con su moderno diseño los hacen líderes en el mercado.

Domair garantiza su total satisfacción.



Serie On Off

Características técnicas



- Panel digital
- Clase energética A
- Gas ecológico R410A
- Extremadamente silenciosos




ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DATOS | MEDIDA | DSP-09CH | DSP-12CH | DSP-18CH | DSP-24CH |
|------------------------------|---------|----------------|----------|----------|----------|
| Capacidad refrigeración | Frig/h | 2300 | 3010 | 4500 | 6100 |
| Capacidad calefacción | Kcal/h | 2450 | 3350 | 4980 | 6700 |
| Capacidad deshumidificación | L/h | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 3,0 |
| Consumo eléctrico | W | 840 | 1090 | 1615 | 2200 |
| EER - Ratio eficiencia | EER | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,22 |
| Intensidad adsorbida | Amp | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 9.6 |
| Tensión alimentación | V/Hz | 220-240V~/50Hz | | | |
| Unidad interior | | | | | |
| Nivel sonoro velocidad B/M/A | dB | 29/35/40 | | 37/40/43 | 39/45/50 |
| Dimensiones | Alto | 290 | | 292 | 330 |
| | Ancho | 800 | | 860 | 1080 |
| | Fondo | 196 | | 205 | 220 |
| Peso | Kg | 11 | | 12 | 15 |
| Unidad exterior | | | | | |
| Nivel sonoro | dB | 49 | | 54 | 58 |
| Dimensiones | Alto | 480 | 540 | 520 | 680 |
| | Ancho | 600 | 700 | 770 | 845 |
| | Fondo | 250 | 255 | 280 | 310 |
| Peso | Kg | 26 | 30 | 41 | 60 |
| Conexiones | Líquido | Pulgadas | 1/4" | | 3/8" |
| | Gas | Pulgadas | 3/8" | 1/2" | |



**Serie On Off
PLATINIUM**

Características técnicas



- Panel digital
- Clase energética A
- Gas ecológico R410A
- Extremadamente silenciosos



ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DATOS | MEDIDA | DSP-09CP | DSP-12CP | DSP-18CP | DSP-24CP |
|------------------------------|---------|----------------|----------|----------|----------|
| Capacidad refrigeración | Frig/h | 2250 | 3010 | 4540 | 6050 |
| Capacidad calefacción | Kcal/h | 2390 | 3200 | 4700 | 6200 |
| Capacidad deshumidificación | L/h | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Consumo eléctrico | W | 800 | 1060 | 1640 | 2190 |
| EER - Ratio eficiencia | EER | 3,31 | 3,24 | 3,22 | 3,21 |
| Intensidad adsorbida | Amp | 3.4 | 4.7 | 7.7 | 9.9 |
| Tensión alimentación | V/Hz | 220-240V~/50Hz | | | |
| Unidad interior | | | | | |
| Nivel sonoro velocidad B/M/A | dB | 32/34/36 | | 44/46/48 | 45/47/49 |
| Dimensiones | Alto | 240 | 240 | 280 | 313 |
| | Ancho | 718 | 770 | 900 | 1033 |
| | Fondo | 180 | 180 | 202 | 202 |
| Peso | Kg | 7 | 8 | 11 | 14 |
| Unidad exterior | | | | | |
| Nivel sonoro | dB | 50 | | 58 | 60 |
| Dimensiones | Alto | 552 | 552 | 605 | 650 |
| | Ancho | 700 | 760 | 820 | 902 |
| | Fondo | 256 | 256 | 300 | 307 |
| Peso | Kg | 30 | 31 | 41 | 54 |
| Conexiones | Líquido | Pulgadas | 1/4" | | 3/8" |
| | Gas | Pulgadas | 3/8" | 3/8" | 1/2" |



Características técnicas



- Panel digital
- Tecnología Inverter
- Gas ecológico R410A
- Extremadamente silenciosos



| ESPECIFICACIONES TECNICAS <i>inverter</i> | | | |
|---|---------|-------------------|------|
| DATOS | MEDIDA | DSI-12CH | |
| Capacidad refrigeración | Frig/h | 3.010 (1120-3440) | |
| Capacidad calefacción | Kcal/h | 3.350 (1290-4128) | |
| Capacidad deshumidificación | L/h | 1,2 | |
| Consumo eléctrico | W | 995 (340-1380) | |
| EER - Ratio de eficiencia energ. | EER | 3,21 | |
| Intensidad adsorbida | Amp | 4.4 (1.6-6.1) | |
| Tensión alimentación | V/Hz | 220-240V~/50Hz | |
| Unidad interior | | | |
| Nivel sonoro velocidad B/M/A | dB | 29/35/40 | |
| Dimensiones | Alto | 290 | |
| | Ancho | 800 | |
| | Fondo | 196 | |
| Peso | Kg | 10 | |
| Unidad exterior | | | |
| Nivel sonoro | dB | 49 | |
| Dimensiones | Alto | 520 | |
| | Ancho | 770 | |
| | Fondo | 280 | |
| Peso | Kg | 37 | |
| Conexiones | Líquido | Pulgadas | 1/4" |
| | Gas | Pulgadas | 1/2" |



Serie On Off

SPLIT 1x1 CON BOMBA DE CALOR R410A CLASE A

| Ref. | Modelo | Frig/h | Kcal/h | PVP |
|-------|----------|--------|--------|--------------|
| 10482 | DSP-09CH | 2.300 | 2.450 | 304 € |
| 10483 | DSP-12CH | 3.010 | 3.350 | 336 € |
| 10484 | DSP-18CH | 4.500 | 4.980 | 580 € |
| 10485 | DSP-24CH | 6.100 | 6.700 | 715 € |



**Serie On Off
PLATINIUM**

SPLIT 1x1 CON BOMBA DE CALOR R410A CLASE A

| Ref. | Modelo | Frig/h | Kcal/h | PVP |
|-------|----------|--------|--------|--------------|
| 10494 | DSP-09CP | 2.250 | 2.390 | 315 € |
| 10495 | DSP-12CP | 3.010 | 3.200 | 342 € |
| 10496 | DSP-18CP | 4.540 | 4.700 | 595 € |
| 10497 | DSP-24CP | 6.050 | 6.200 | 728 € |



**Serie
INVERTER**

SPLIT 1x1 CON BOMBA DE CALOR R410A INVERTER

| Ref. | Modelo | Frig/h | Kcal/h | PVP |
|-------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 10481 | DSi-12CH | 3.010 (1120-3440) | 3.350 (1290-4128) | 490 € |



Silencio y confort

DOMAIR

Distribuidor:



Servicio Asistencia Técnica sat@domair.es